



POLES	DIM E	POLES	DIM E
		23	44.00
2	2.00	24	46.00
3	4.00	25	48.00
4	6.00	26	50.00
5	8.00	27	52.00
6	10.00	28	54.00
7	12.00	29	56.00
8	14.00	30	58.00
9	16.00	31	60.00
10	18.00	32	62.00
11	20.00	33	64.00
12	22.00	34	66.00
13	24.00	35	68.00
14	26.00	36	70.00
15	28.00	37	72.00
16	30.00	38	74.00
17	32.00	39	76.00
18	34.00	40	78.00
19	36.00	41	80.00
20	38.00	42	82.00
21	40.00	43	84.00
22	42.00	44	86.00

MATERIAL

Insulator : 30% Glass fiber Nylon 6T
 Contact Pin : Brass

SPECIFICATION

Current Rate : 1 AMP
 Insulation Resistance : 5000MΩMin. at DC 500V
 Contact Resistance : 20mΩMax. at DC 100mA
 Dielectric Voltage : AC 500V for one minute
 Operation Temperature : -40°C to + 105°C

<p>RoHS Compliant</p>		<p>HSM 玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.</p>	
<p>APPD. 核准 HELEN</p>	 <p>TOLERANCE 容許公差 .0 ±0.30 .00 ±0.20 ANG. ±3'</p>	<p>PART NAME 品名 2.0mm PIN HEADER DUAL ROW 2XXXP STRAIGHT TYPE H=1.5mm (C=3.9mm D=2.8mm) ROHS</p>	
<p>DWG. 製圖 ABBY</p>	<p>SCALE 比例 參考</p>	<p>UNIT 單位 MM</p>	<p>SIZE 紙張尺寸 A4</p>
<p>DATE 制表日 2012/08/17</p>	<p>PAGE 張數 1 OF 1</p>	<p>REV. 版次 B</p>	<p>PART NO. 料號 C6215-XXBSXAS0R</p>