



Poles	Dimensions(mm)					
	A	B	C	D	E	F
2	2.00	5.10	7.17			
3	4.00	7.10	9.17			
4	6.00	9.10	10.30	5.80	4.00	6.40
5	8.00	11.10	12.30	7.80	4.00	6.40
6	10.00	13.10	14.30	9.80	4.00	6.40
7	12.00	15.10	16.30	11.80	4.00	6.40
8	14.00	17.10	18.30	13.80	8.00	10.80
9	16.00	19.10	20.30	15.80	8.00	10.80
10	18.00	21.10	22.30	17.80	8.00	10.80
11	20.00	23.10	24.30	19.80	8.00	10.80
12	22.00	25.10	26.30	21.80	8.00	10.80
13	24.00	27.10	28.30	23.80	8.00	10.80
14	26.00	29.10	30.30	25.80	8.00	10.80
15	28.00	31.10	32.30	27.80	8.00	10.80
16	30.00	33.10	34.30	29.80	8.00	10.80
17	32.00	35.10	36.30	31.80	8.00	10.80
18	34.00	37.10	38.30	33.80	8.00	10.80
19	36.00	39.10	40.30	35.80	8.00	10.80
20	38.00	41.10	42.30	37.80	8.00	10.80

Nylon 66 UL 94V-0	1,000Pcs
Material	Q' ty/Bag

- Specifications(规格) :
- Voltage rating(额定电压) : 125V AC / DC
 - Current rating(额定电流) : 2A AC / DC
 - Withstanding voltage(耐压值) : 1000V AC/minute
 - Temperature range(工作温度) : -40°C~+105°C
 - Insulation resistance(绝缘电阻) : ≥1000MΩ
 - Contact resistance(接触电阻) : ≤20mΩ
 - After environmental testing(环境测试后) : ≤30mΩ

RoHS Compliant	玄茂科技股份有限公司 HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.	
APPD. 核准	 SCALE 比例 参考	一般公差 GENERAL TOLERANCE .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1
DWG. 製圖 Betty	UNIT 單位 M M	SIZE. 紙張尺寸 A 4
DATE 製表日 2018/05/04	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版次 A
PART NAME 品名 2.0mm HOUSING 1XXXPIN		ROHS
WHITE COLOR NYLON 66 UL94V-0		PART NO. 料號 H2002-XXPW1000R